

GYSFLASH 101.24 CNT FV je nabíječka s vysokým výkonem 100 A CONNECTED s invertorovou technologií. Umožňuje udržovat 6 V, 12 V a 24 V olovený nebo lithiový akumulátor (lithium-iontový "standardní" lithium-železo-fosfát) na dokonale stabilizovaném napětí během diagnostických fází. Zajistí nejlepší nabíjecí cyklus doporučený pro údržbu nejmodernějších vozidel na trhu. Díky svému připojení přes USB je 100% přizpůsobitelný.

4 PROVOZNÍ REŽIMY

- **Nabíjení:** pro 6, 12 nebo 24 V olovené nebo lithiové akumulátory od 5 do 1200 Ah.
- **Diagnostické:** podporuje až 100 A pro 12 V nebo 24 V akumulátory ve vozidlech ve fázi diagnostiky, v servisních dílnách.
- **Showroom:** zajišťuje kompenzaci výkonu při používání elektrického příslušenství předváděcího vozidla. Rovněž řídí optimální nabíjení akumulátoru.
- **Tester:** Umožňuje kontrolu napětí akumulátoru, vyhodnocení startovacího systému (startovací baterie) a stavu alternátoru vozidla.



Dodává se s kabely (5 m - 25 mm²).

100% CONNECTED

- Přes USB můžete přidávat, odstraňovat nebo upravovat nabíjecí režimy a profily.
- Import předdefinovaných konfiguračních souborů přizpůsobených obchodům s nákladem.
- Získání historie nabíjení a dat na paměťovém zařízení USB a jejich použití v tabulce.
- Připojení dalších modulů (tiskárna, čtečka čárových kódů atd.) prostřednictvím speciální zásuvky pro moduly (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

- Prodlužuje životnost a výkon olovených (gelových, AGM, kapalných, vápenatých atd.) a lithiových akumulátorů (lithium-iontové "standardní" lithium-železo-fosfátové).
- Specifická nabíjecí křivka v 8 krocích (olovený akumulátor) nebo 9 krocích (lithium-železo-fosfátový akumulátor) bez dohledu.
- Obnovuje hluboce vybité baterie >2 V (automatické obnovení SOS).

TECHNOLOGIE A POKROČILÉ FUNKCE

- **FV** Flexibilní Voltage, nabíječka pracuje s napájecím napětím v rozmezí 85 až 265 V.
- **Funkce "Auto-Detect"** automaticky spustí nabíjení po připojení baterie k nabíječce.
- **Funkce "Auto-Restart"** v případě výpadku proudu s pamětí nastavení.
- **Kontrola a kalibrace kabelu**
- **Uzamčení**, zabraňuje riziku nesprávné manipulace, ideální pro garáže a výstavní haly.
- K dispozici je až **12 nabíjecích profilů**, včetně profilu Easy pro zjednodušené nabíjení vhodného pro všechny olovené akumulátory.

BEZPEČNOST

- Ochrana palubní elektroniky vozidla: ochrana proti zkratu, prepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- Vyměnitelné tavné pojistky, které chrání před zneužitím.
- Teplotní čidlo zabráňující přehřátí vnitřní elektroniky.

POKROČILÁ INTUITIVNOST

- **Odolný kufr** s podložkami tlumícími nárazy a vibrace.
- **Nízká výška** (13 cm) pro průjezd nakladače pod vozidlem.



Intuitivní rozhraní je k dispozici ve 22 jazycích.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SLM :
Inteligentní
světelný modul
027978



SPM :
Inteligentní
tiskový modul
026919



Čtečka
čárových
kódů
1D/2D
027718



Vozík
027749

| V | 50 / 60 Hz | ↗ | I _{charge} | Charge | Z _z | Ondulation/ Ripple | Charging curve | 40°C @100% | 25°C @100% | kg | mm | SOS recovery | IP | 150 A | 2.5 m | |
|--------|--------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------|-----|--------------------|------------------|-------|-------|-------|
| 6/12 V | 100-127 V AC | 1500 W | 100 A | 20 < 1200 Ah | <0.2 Ah/ month | <150 mV Rms | IU ₀ 1 ₀ | 8 step (Pb) 9 step (Lithium) | 47 A | 72 A | 6.5 | 325 x 130 x 270 | Automatic >2V | IP 20 | 150 A | 2.5 m |
| | 220-240 V AC | | | | | | | | 68 A | 89 A | | | | | | |
| 24 V | 100-127 V AC | 1500 W | 50 A | 20 < 1200 Ah | <0.2 Ah/ month | <150 mV Rms | IU ₀ 1 ₀ | 8 step (Pb) 9 step (Lithium) | 35 A | 50 A | 6.5 | 325 x 130 x 270 | Automatic >2V | IP 20 | 150 A | 2.5 m |
| | 220-240 V AC | | 3200 W | | | | | | 100 A | 59 A | | | | | | |